

Telefonhybride



[VoIP | POTS | Web]

© 2024, April

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung in Auszügen oder als Ganzes sowohl als Druck oder elektronisch ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von AVT Audio Video Technologies GmbH nicht erlaubt.

Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt, es kann jedoch keine Garantie für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit gegeben werden. AVT Audio Video Technologies GmbH ist nicht verantwortlich für eventuell missverständliche oder falsche Informationen, die im Katalog enthalten sind.

AVT Audio Video Technologies GmbH behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

AVT Audio Video Technologies GmbH
Nordostpark 91
90411 Nürnberg
GERMANY
E-Mail: info@avt-nbg.de
Telefon: +49 911 5271 0
WEEE-Reg-Nr.: DE 83099164

INHALT

Allgemeines	5
Features & Symbole	6
MAGIC TH1Go Telefonhybride	10
MAGIC TH2plus Telefonhybride	14
MAGIC THipPro Lite Telefonhybride	18
MAGIC THipPro Telefonhybride	22
MAGIC PhonerSet	32
MAGIC Collaboration Services	36
MAGIC Server	38
MAGIC THipPro ACconnect Upgrade	44
System Manager Upgrade	46
Ember+ Steuerprotokoll	47
MAGIC THipPro VoIP VMS	48
MAGIC THipPro VoIP Intercom	52
Zubehör	54

Allgemeines

Telefonhybride oder Talkshowsysteme konvertieren einen eingehenden Anruf in ein für die Studiotechnik passendes Audiosignal.

Es gibt in der Regel drei verschiedene Leitungsschnittstellen, die verwendet werden: analoge a/b-Leitungsschnittstellen (POTS), ISDN-Schnittstellen oder Ethernet-Schnittstellen für die Voice-over-IP-Technologie.

ISDN und VoIP sind digitale Übertragungsverfahren, die keine **Leitungsechos** verursachen. Analoge Leitungen sowie analoge Telefone in Verbindung mit ISDN- oder VoIP-Leitungen können jedoch zu Leitungsechos führen, da hier die 2-Draht-Technik zur Anwendung kommt bzw. eine Konvertierung von der 2- zur 4-Draht-Technik stattfindet.

Diese störenden Echos müssen durch Leitungsechocanceller beseitigt werden. Die AVT Systeme verfügen über einen separaten Leitungsechocanceller für jede Anruferleitung für eine bestmögliche Sprachqualität – auch in Anruferkonferenzen.

Während die Abschaltung von analogen und ISDN-Leitungen bereits in einigen Ländern vollzogen wurde, gilt **VoIP** als die Standardübertragungsform für heutige und zukünftige Applikationen. Alle AVT Systeme unterstützen die VoIP-Betriebsart, entweder bereits in der Standardversion oder sie kann durch ein Softwareupgrade – auch **im Nachhinein** – freigeschaltet werden.

Um die AVT Telefonhybride im VoIP-Betriebsmodus zu nutzen, wird für jede Anruferleitung ein separater **SIP-Account** benötigt. Mit diesen Accounts kann sich das System an einem SIP-Server registrieren (welcher beispielsweise die vorhandene VoIP-Nebenstellenanlage oder auch ein SIP-Server im Internet sein kann).

VoIP bietet im Vergleich zu analogen Telefonleitungen einen großen Vorteil – die sogenannte HD Voice-Funktionalität. **HD Voice** bedeutet 7-kHz-Sprachqualität (G.722). Bei der Standardtelefonie beträgt die Audio-bandbreite nur 3,1 kHz. Heutzutage unterstützen fast alle gängigen IP-Telefone und auch DECT-Telefone HD Voice. Natürlich kann eine HD-Voice-Verbindung nur dann aufgebaut werden, wenn beide Seiten sowie das Übertragungsnetzwerk HD Voice kompatibel sind.

Typischerweise wird der Telefonhybrid über die integrierten analogen oder digitalen **Audioschnittstellen** an das Mischpult im Studio angeschlossen.

Moderne Audioschnittstellen können mittels des optionalen **AES67** Software Upgrades

oder über das native **Dante**- bzw. **Raven-na**-Modul (MAGIC THipPro/Lite) ergänzt werden.

Abhängig von der Betriebsart kann jeder Anrufer entweder auf einen separaten Ausgang oder, wenn gewünscht, mehrere Anrufer in **Konferenz** geschaltet werden. Im Konferenzmodus sind die Anrufer als Mischsignal am gewählten Audioausgang verfügbar. Das N-1 Signal wird automatisch für jeden Anrufer im Telefonhybrid generiert.

Viele Rundfunkanstalten möchten die Anrufer "screenen", bevor diese auf ON AIR geschaltet werden. Es soll also vor der Sendung ein Gespräch mit dem Anrufer geführt und Informationen in eine Datenbank eingegeben werden können. Interessante Anrufer können auf ON AIR geschaltet oder später zurückgerufen werden. Störende Anrufer können auf eine Blacklist gesetzt werden. Ruft dieser Anrufer erneut an, hört er nur das Besetzt-Zeichen und wird automatisch vom System abgewiesen.

Weitere Funktionen sind die automatische Rufannahme oder die Rufweiterleitung. Für größere Studios kann es notwendig sein, mehrere Arbeitsplätze zu installieren, die auf den Telefonhybriden zugreifen können. Auf diese Weise ist es möglich z.B. einen Redakteursarbeitsplatz zu haben, um mit dem Anrufer zunächst ein Gespräch zu führen, und einen weiteren Arbeitsplatz für den Moderator, der dann die Informationen sieht, die vorab vom Redakteur eingegeben wurden.

Die Bedienung der Hybride ist alternativ zur PC Software auch per **Ember+ Protokoll** vom Mischpult aus oder mit dem **MAGIC PhonerSet** als Bedienteil möglich.

Neben den Telefonhybriden ist auch der MAGIC THipPro VoIP Intercom mit 8 oder 16 VoIP-Leitungen als reines **Intercom Gateway** erhältlich.

Ergänzend fungiert der MAGIC THipPro VoIP VMS als vollständiger **Anrufbeantworter** mit individuellen Ansagetexten. Bis zu 32 Anrufer können gleichzeitig aufgezeichnet werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die AVT Systeme für ein breites Spektrum an Applikationen genutzt werden können. Das Produktportfolio reicht von einem einfachen 1-Kanal-System bis zu ausgefeilten, flexiblen Mehr-Kanal-Telefonhybriden mit mehreren Studios, Social-Media-Anbindung und MS Teams- sowie Audiocodec-Integration.

Features & Symbole

In diesem Produktkatalog werden verschiedene Symbole für die Features der Produkte und deren Verfügbarkeit verwendet. Hier finden Sie eine Beschreibung dieser Symbole.

inkl. Ein **blaues Symbol** zeigt, dass dieses Feature in der Standardversion des beschriebenen Produkts enthalten ist.

DSP Digitale Signalverarbeitung

Digitaler Echocanceller, AGC und Expander für jede Anruferleitung.

VoIP VoIP via LAN-Schnittstelle(n)

Das Gerät kann an VoIP-Leitungen angeschlossen werden (unter Verwendung eines SIP Servers).

ISDN ISDN-Schnittstelle(n)

Das Gerät kann an ISDN-Leitungen (BRI S0) angeschlossen werden.

POTS Analoge a/b-Schnittstelle(n)

Das Gerät kann an analoge Telefonleitungen angeschlossen werden.

VLAN VLAN

Um die Audiosignale von den Steuerdaten zu trennen, können VLANs (Virtual Local Area Networks) in der Systemkonfiguration eingerichtet werden.

QoS Quality of Service

Um den Audio- und Steuerdaten unterschiedliche Prioritäten zu geben, können Quality of Service-Parameter gesetzt werden.

HD HD Voice

Anrufe können in HD Voice-Qualität (G.722, 7 kHz) aufgebaut und empfangen werden.

Option Ein **hellblaues Symbol** zeigt, dass dieses Feature optional verfügbar ist (verbunden mit Kosten).

N/A Ein **hellgraues Symbol** zeigt, dass dieses Feature für das beschriebene Produkt nicht verfügbar ist.

VD Voice Disguise

Die Anruferstimme kann so verzerrt werden, dass die Person nicht erkannt werden kann.

Steuerung via Webbrowser

Aktuell werden Google Chrome, Safari, Firefox und MS Edge unterstützt.

Steuerung via PC-Software

Das System kann mit einer Windows PC-Software über ein Tablet oder einen PC gesteuert werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze ist abhängig vom Gerätetyp und den aktivierten Lizenzen.

PhonerSet & Keypad

Zusätzlich oder alternativ zu einem PC kann die angegebene Menge an MAGIC PhonerSets oder Keypads verbunden werden.

MS ACCESS Datenbank

Anruferinformationen können in einer MS ACCESS Datenbank gespeichert werden (Screening). Wird die Nummer bei einem eingehenden Anruf übertragen, werden alle verfügbaren Informationen angezeigt.

MS SQL Datenbank

Anruferdaten können in einer MS SQL Datenbank gespeichert werden (Screening). Wird die Nummer bei einem Anruf übertragen, werden alle verfügbaren Informationen angezeigt.



MAGIC Collaboration Server

Der MAGIC Collaboration Server ist eine Anwendung auf einem separaten PC oder Server, der die Einbindung von MS Teams Calls direkt in der Benutzeroberfläche des Telefonhybrids ermöglicht.



Blacklist

Anrufer können blockiert werden, indem ihre Telefonnummer auf die Blacklist gesetzt wird. Bei einem Anruf hören blockierte Anrufer dann nur noch das Besetzt-Zeichen.



Pretalk Streaming

Mit Pretalk Streaming ist es möglich Vorgespräche über LAN zu führen. Die Audiosignale werden zwischen Hybrid und Steuer-PC über das IP-Netz übertragen. Um mit dem Anrufer zu sprechen, kann die Soundkarte des PCs oder ein USB Handset/Headset genutzt werden. Der größte Vorteil ist, dass keine Audiokabel verlegt werden müssen sowie die integrierte Aufnahmefunktion.



Anrufbeantworter

Mit dem Anrufbeantworter kann ein Anrufer aufgezeichnet werden oder vorab eine Nachricht für die Anrufer aufgenommen werden, die nach der automatischen Rufannahme abgespielt wird. Danach wird die Verbindung zum Anrufer beendet. Diese Funktion ist z. B. für Gewinnspiele nützlich, wenn alle Preise vergeben wurden und weiterhin Anrufe eingingen.



Night Service

Bei aktiviertem Night Service werden Anrufe automatisch angenommen und an eine zuvor festgelegte Telefonnummer, z. B. einen Anrufbeantworter, weitergeleitet.



Analyse DTMF

Alle Geräte können DTMF-Töne übertragen, z.B. für Pin-Eingabe um einen Anrufbeantworter abzuhören oder um einer Telefonkonferenz beizutreten.
Besonderheit: DTMF-Töne können auch für beispielsweise Spielshows analysiert werden.



Social Media

Mit dem Social Media-Upgrade kann Ihr X (ehemals Twitter)-Account in der PC Steuer-Software des Telefonhybrids dargestellt und genutzt werden.



AES67

Das AES67-Upgrade erlaubt die Nutzung von zusätzlichen Audiokanälen über IP mittels AES67. AES67 ist der kleinste gemeinsame Nenner von mehreren ähnlichen Technologien und sichert so die Kommunikation zwischen z.B. AES67-kompatiblen Dante- und Ravenna-Geräten.

AES67 ist im ISDN Betrieb nicht verfügbar.



Dante

Das Dante-Modul erlaubt die Nutzung von bis zu 32 Audiokanälen über IP mittels Dante. Dante ist im ISDN Betrieb nicht verfügbar.



Ravenna

Das Ravenna-Modul erlaubt die Nutzung von bis zu 32 Audiokanälen über IP mittels Ravenna.

Ravenna ist im ISDN Betrieb nicht verfügbar.



Ember+

Das Ember+ Protokoll erlaubt die Steuerung von LAWO oder DHD Mischpulten oder sonstigen Ember+ kompatiblen Systemen.



DHD SetLogic

DHD SetLogic Kommandos können genutzt werden, um mit DHD Mischpulten oder Audioroutern zu Steuer- und Signalisierungszwecken zu kommunizieren.



ACconnect

Mit dem ACconnect Upgrade kann die Steuerung des MAGIC ACip3 AudioCodecs in die Bedienoberfläche des MAGIC THipPro Telefonhybrids integriert werden.



GPIO

Programmierbare TTL-Schnittstellen und Relais-Kontakte sind verfügbar.



12V 230V Stromversorgung

Der Hybrid verfügt über ein externes 12V-Netzteil bzw. eine integrierte Weitbereichsstromversorgung.

	MAGIC TH1Go	MAGIC TH2plus V2
Feature		
Analoge Telefonleitungen	1 (optional)	2
ISDN Kanäle	-	-
VoIP Kanäle	1 (optional)	2 (optional)
VLAN	ja	ja
HD Voice (G.722, 7kHz)	für VoIP	für VoIP & ISDN (optional)
Voice Disguise	ja	ja
Audioschnittstellen	2 x analoger Eingang/Ausgang	2 x analoger oder digitaler Eingang/Ausgang (umschaltbar)
AES67 Kanäle	4 x RX (1 Stream) 4 x TX (1 Stream) (optional)	4 x RX (1 Stream) 4 x TX (1 Stream) (optional)
Dante- / Ravenna-Schnittstellen	-	-
PHONE-Schnittstelle	1	2 (nur in analoger Betriebsart)
Handset/Headset-Schnittstelle	-	2
Steuerung via Webbrowser	ja	-
Steuerung via Software (Windows PC/Tablet)	ja, max. 1 Arbeitsplatz	ja, max. 8 Arbeitsplätze
Steuerung über externes Keypad	-	ja, max. 2x
Steuerung über MAGIC PhonerSet	-	ja, max. 2x (optional)
Datenbank/ Anrufer-Screening	Telefonbuch/ MS SQL (opt.)	MS ACCESS/ MS SQL (opt.)
Blacklist	-	ja
Pretalk Streaming Upgrade	ja, max. 1x	ja, max. 3x (statisch oder 2x dynamisch)
HOLD-Signal	extern oder ON AIR-Signal	aufgezeichnet, extern oder ON AIR-Signal
Anrufbeantworter	-	-
Night Service	-	ja
GPIO (programmierbar)	4 x TTL 2 x Relais	4 x TTL 2 x Relais
DTMF Töne analysieren	-	ja (optional)
Social Media Upgrade	-	-
Ember+ Prov./Cons. DHD Setlogic	ja (optional)	ja
Stromversorgung (Redundanz)	extern 12V	extern 12V

MAGIC THipPro Lite	MAGIC THipPro Lite Pure	MAGIC THipPro 8/16 VoIP	MAGIC THipPro 8/16 VoIP Pure
4 oder 8 (optional)	4 oder 8 (optional)	-	-
-	-	-	-
4 oder 8 (optional)	4 oder 8 (optional)	8 oder 16	8 oder 16
ja	ja	ja	ja
für VoIP	für VoIP	(optional)	(optional)
ja	ja	ja	ja
2 x analoger Eingang/ Ausgang 4 x digitaler Eingang/ Ausgang (8 optional) (2/4 x AES/EBU)	-	2 x analoger Eingang/ Ausgang 8 x digitaler Eingang/ Ausgang (4 x AES/EBU)	-
8 x RX (2 Streams) 8 x TX (1 Stream) (optional)	8 x RX (2 Streams) 8 x TX (1 Stream) (optional)	8 x RX (2 Streams) 8 x TX (1 Stream) (optional)	8 x RX (2 Streams) 8 x TX (1 Stream) (optional)
32 (optional)	32 (optional)	32 (optional)	32 (optional)
-	-	-	-
2	-	2	-
-	-	-	-
ja, max. 8 Arbeitsplätze	ja, max. 8 Arbeitsplätze	ja, max. 20 Arbeitsplätze	ja, max. 20 Arbeitsplätze
-	-	-	-
ja, max. 8x (optional)	ja, max. 8x (optional)	ja, max. 8x (optional)	ja, max. 8x (optional)
MS ACCESS/ MS SQL (opt.)	MS ACCESS/ MS SQL (opt.)	MS SQL	MS SQL
ja	ja	ja	ja
ja, max. 8x (statisch oder dynamisch)	ja, max. 8x (statisch oder dynamisch)	ja, max. 10x (statisch oder dynamisch)	ja, max. 10x (statisch oder dynamisch)
2 x aufgezeichnet, extern oder ON AIR-Signal	2 x aufgezeichnet, extern oder ON AIR-Signal	4 x intern (dynamisch oder aufgezeichnet), 6 x extern, ON AIR-Signal	4 x intern (dynamisch oder aufgezeichnet), 6 x extern, ON AIR-Signal
-	-	ja	ja
ja	ja	ja	ja
8 x TTL	8 x TTL	8 x TTL	8 x TTL
8 x Relais	8 x Relais	8 x Relais	8 x Relais
ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)
-	-	ja (optional)	ja (optional)
ja	ja	ja	ja
100 – 230 V	100 – 230 V	100 – 230 V	100 – 230 V
5 V (optional)	5 V (optional)	5 V (optional)	5 V (optional)

EIN KANAL – ANALOG/Voice

MAGIC TH1Go Telefonhybride



MAGIC TH1Go



- 1 Leitung für VoIP oder POTS Betrieb
- 2 x analoge Audioeingänge/-ausgänge
- Optional 4 x AES67 Kanäle via Software-Upgrade
- Pretalk via analogem Telefon oder Audoleitung
- Externes HOLD-Signal oder ON AIR als HOLD-Signal
- Steuerung via analogem Telefon oder via Webbrowser
- Steuerung über Fronttastatur und Display
- Telefonbuch
- Ausführung: ½ x 19" x 1HE mit externer 12V Stromversorgung

MAGIC TH1Go kann in zwei Varianten konfiguriert werden: Er kann über die LAN-Schnittstelle als reiner **1-Kanal VoIP** oder über die analoge-Schnittstelle für als **1-Kanal POTS Hybrid** (analoge a/b Telefonleitungen) eingesetzt werden.

Als besonderes Highlight enthält die **VoIP Option** des **MAGIC TH1Go** zusätzlich zur Standard 3.1-kHz Telefonqualität die hervorragende **HD Voice-Sprachqualität**. Gespräche von und zu HD Voice kompatiblen Telefonen können dadurch in 7-kHz Qualität – also mit doppelter Audiobandbreite und somit deutlich besserer Sprachverständlichkeit – geführt werden.

Neben der Frontbedienung kann das System besonders einfach mithilfe eines **HTML5-fähigen Webbrowsers** komfortabel gesteuert werden.

Alternativ oder auch parallel kann ein **analoges Telefon** an die MAGIC TH1Go Telefonhybride angeschlossen werden, mit welchem die **komplette Bedienung** möglich ist. Im Vergleich zu anderen Lösungen wird das Telefon nach dem Vorgespräch nicht durch ein Relais vom System getrennt, sondern erlaubt in jedem Leitungszustand die volle Kontrolle.

Ein eingehender Anruf kann direkt in PRETALK angenommen und anschließend durch einfaches Drücken einer Kurzwahl-taste auf HOLD oder ON AIR gelegt werden. Ist das ON AIR-Gespräch beendet kann durch erneutes Drücken der PRETALK-Taste der Anrufer für ein Nachgespräch auf das Telefon zurückgeholt werden. Für eine einfache Handhabung ist ein Telefonbuch verfügbar.




MAGIC TH1Go

EIN KANAL – ANALOG/VO

MAGIC TH1Go Webbrowser-Anwendung



Beispielapplikation



Optionen

Der MAGIC TH1Go kann wahlweise mit einer VoIP & HD Voice Option oder in einer POTS Option ausgestattet werden. Beide Varianten können auch gleichzeitig freigeschaltet werden, sodass ein späteres Upgrade möglich ist.

Alternativ zur Standard Webbrowser-Bedienung steht eine **Windows PC Software** optional zur Verfügung. Diese Lizenz ergänzt die Funktionen SNMP, Ember+, DHD SetLogic und MS Access/SQL-Datenbankzugriff.

MAGIC TH1Go unterstützt über die Windows PC Software außerdem die sogenannte **Pretalk Streaming** Funktion. Mit diesem Upgrade kann die LAN-Verbindung zwischen Hybrid und Steuer-PC für Vorgespräche genutzt werden, es müssen also keine zusätzlichen Audiokabel verlegt werden. Das Gespräch mit dem Anrufer erfolgt über die PC-Soundkarte oder ein USB-Headset. Pretalk Streaming erlaubt zudem das Aufnehmen als WAV-Datei.

Als weitere Bedienvariante kann außerdem ein **analoges POTS Telefon** an das System angeschlossen werden. Dies erlaubt neben der Vorgesprächs-Möglichkeit eine Steuerung sowohl im VoIP als auch im POTS Betrieb.

Mit dem **AES67-Upgrade** können über die Windows PC Software vier weitere IP-Audiokaüle via AES67 genutzt werden.

Ein optionales **DTMF Tone Analyzer Upgrade** mit verschiedenen Modi ist ebenfalls verfügbar, wenn die Windows PC Software genutzt wird.

Das **Remote Reporting Upgrade** (erfordert den DTMF Tone Analyzer) erlaubt die telefonische Einwahl ins Radioprogramm durch Reporter oder sogar bei Notfällen durch z.B. den Katastrophenschutz, selbst wenn das Studio unbesetzt ist. Der Zugang wird dabei durch eine PIN geschützt.


Für aufwändige Ember+ Konfigurationen bieten das **Ember+ Consumer Extension Upgrade (DHD)** bzw. das **Ember+ Dial Pad Extension Upgrade (Lawo)** eine vereinfachte Programmierung.

Bei Nutzung der POTS Schnittstelle kann der MAGIC TH1Go mit einem externen **GSM-Adapter** zu einem GSM-Telefonhybrid erweitert werden.

Um zwei Geräte nebeneinander in ein 19" Rack (1 HE) einzubauen, kann das optionale **Dual Mounting Kit** genutzt werden.

Um mehrere verschiedene AVT Hybride zu verwalten steht das **System Manager Upgrade** zur Verfügung.

MAGIC TH1Go Windows PC Software



MAGIC TH2plus V2 Telefonhybride



MAGIC TH2plus V2



- 2 Leitungen via POTS oder opt. VoIP
- 2 x analoge oder digitale Audioeingänge/-ausgänge
- Optional 4 x AES67 Kanäle via Software-Upgrade
- Pretalk via Handset/Headset oder Audiolleitung im ISDN- & VoIP-Modus
- Optionales Pretalk Streaming mit Aufnahmefunktion
- Externes oder aufgezeichnetes HOLD-Signal oder ON AIR als HOLD-Signal
- Steuerung via PC-Software
- Max. 8 PC-Arbeitsplätze
- Max. 2 PhonerSets/Keypads
- Max. 2 analoge Telefone für Vorgespräche im POTS Betrieb
- MS Access oder optional MS SQL Datenbank für Screening

/ISDN/VOIP

MAGIC TH2plus ist ein **Doppelhybrid** und bietet zwei Betriebsarten in einem System: mit **zwei analogen a/b-Schnittstellen**, und einer **LAN-Schnittstelle** kann das System im analogen und optional auch im **VoIP-Modus** genutzt werden. Mit einem externen **GSM-Adapter** ist auch eine Erweiterung zu einem GSM-Telefonhybrid möglich.

Das Gerät ist als kompaktes **1/2 x 19"-System** mit externer 12V Stromversorgung ausgeführt.

MAGIC TH2plus bietet eine Vielzahl an Funktionen wie zum Beispiel Anruferkonferenzen, automatische Rufannahme, Stimmenverschleierung, Night Service, Rufweiterleitung und die Möglichkeit, Informationen zum Anrufer in einer **Datenbank** zu speichern. Die vorhandenen Anruferdaten werden bei einem eingehenden Anruf sofort angezeigt, falls die Rufnummer übertragen wurde. Unerwünschte Anrufer können auf eine **Blacklist** gesetzt werden.

Das System kann entweder direkt über die frontseitige Tastatur oder komfortabel über die **Windows PC Software** konfiguriert und gesteuert werden. In der Lieferung ist eine PC-Lizenz bereits enthalten.


Für eine einfache Kommunikation mit DHD Mischpulten erlaubt MAGIC TH2plus die Konfiguration von bis zu **64 DHD SetLogic Kommandos**. Mit dem **Ember+ Protokoll** (Provider und Consumer Funktionalität) können **32 Eingänge und 32 Ausgänge** programmiert werden und der unkomplizierte Austausch von Steuer- und Signalisierungsbefehlen zwischen Hybrid und z. B. Lawo und DHD Mischpulten ist möglich.




MAGIC TH2plus V2

ZWEI KANÄLE – ANALOG/

MAGIC TH2plus PC Software



Beispielapplikation



/ISDN/VOIP

Optionen

MAGIC TH2plus kann mit der **VoIP & HD Voice Option** erweitert und als VoIP-Telefonhybrid mit herausragender 7-kHz-Sprachqualität genutzt werden.

Zusätzliche PC-Arbeitsplätze können durch die Aktivierung von bis zu acht PC-Lizenzen hinzugefügt werden. Die erste Lizenz ist bereits im Standardlieferumfang enthalten.

Eine Bedienung ist alternativ oder ergänzend zur PC Software auch mit bis zu zwei **MAGIC PhonerSets** möglich.

Außerdem können zur Bedienung bis zu zwei **externe Keypads** über RS232 an den MAGIC TH2plus angeschlossen werden.

Mit der **AES67-Lizenz** können durch ein Software-Upgrade im POTS/VoIP Betrieb (nicht im ISDN Betrieb) vier weitere IP-Audiokanäle via AES67 genutzt werden.

Bei aufwändigeren Ember+ Konfigurationen bieten das **Ember+ Consumer Extension Upgrade (DHD)** und das **Ember+ Dial Pad Extension Upgrade (Lawo)** eine vereinfachte Programmierung.

MAGIC TH2plus unterstützt außerdem die sogenannte **Pretalk Streaming** Funktion. Mit diesem Upgrade kann die LAN-Verbindung zwischen Hybrid und Steuer-PC für Vorgespräche genutzt werden, es müssen also keine zusätzlichen Audiokabel verlegt werden. Das Gespräch mit dem Anrufer erfolgt über die PC-Soundkarte oder ein USB-Headset. Pretalk Streaming erlaubt zudem das Aufnehmen als WAV-Datei. Verfügbar sind die Pretalk Streaming Lizenzen in zwei Varianten: als einem

PC-Arbeitsplatz fest zugewiesenen Pretalk Stream (max. 3 Lizenzen) oder dynamisch als **Dynamic Pretalk Streaming**, welches von allen Plätzen flexibel genutzt werden kann (max. 2 Lizenzen).

Standardmäßig arbeitet der MAGIC TH2plus mit einer MS Access Datenbank. Diese kann optional durch eine **MS SQL Datenbank** ersetzt werden.



Für Spielshows oder Sportereignisse kann das **DTMF Analyzer Plug-In** ergänzt werden. Es stehen drei Modi zur Auswahl: Standard, Gameshow und Event. Während im Standardmodus nur die per DTMF empfangenen Ziffern angezeigt werden, wird im Gameshow-Modus auch der Anrufer markiert, der zuerst gedrückt hat. Im Eventmodus können Bezeichnungen definiert werden, die anstatt der Nummern angezeigt werden.

Das **Remote Reporting Upgrade** (erfordert den DTMF Tone Analyzer) erlaubt die telefonische Einwahl ins Radioprogramm durch Reporter oder sogar bei Notfällen durch z.B. den Katastrophenschutz, selbst wenn das Studio unbesetzt ist. Der Zugang wird dabei durch eine PIN geschützt.

Für Intercom Anwendungen können mit dem **Intercom-Upgrade** bis zu 20 MAGIC TH2plus Systeme in einer Bedienoberfläche dargestellt und bedient werden.

Um mehrere verschiedene AVT Hybride zu verwalten, steht das **System Manager Upgrade** zur Verfügung.

MAGIC TH2plus Intercom PC Software



MAGIC THipPro Lite Telefonhybride



MAGIC THipPro Lite 4/8*



- 4/8 Leitungen für VoIP oder POTS Betrieb
- 2 x analoge und 4 x (optional 8 x) digitale Audioeingänge/-ausgänge
- Optional 8 x AES67 bzw. 32 x Dante/Ravenna
- Pretalk via Handset/Headset oder Audoleitung
- Optionales Pretalk Streaming mit Aufnahmefunktion
- 2 x HOLD-Signal (extern, aufgezeichnet oder ON AIR)
- Steuerung via PC-Software
- Max. 8 PC-Arbeitsplätze
- Max. 8 MAGIC PhonerSets
- Zwei Studios
- MS Access oder optional MS SQL Datenbank für Screening

ALOG/VOIP

MAGIC THipPro Lite ist ein **Talkshowsyste**m für vier oder acht Kanäle. Das System ist als analoge Variante oder als VoIP-Variante mit integrierter HD Voice-Funktion für beste Sprachqualität konfigurierbar.

Zusätzlich bieten wir nun auch die preiswertere Variante **MAGIC THipPro Lite Pure** an, die keine konventionellen Audioschnittstellen mehr besitzt. Die Audioanbindung wird ausschließlich via AES67, Dante oder Ravenna realisiert.

Der MAGIC THipPro Lite basiert auf der Hardware des MAGIC THipPro und kann mit **4 Leitungen** oder mit **8 Leitungen** für analoge Telefonleitungen oder VoIP-Leitungen ausgestattet werden. Ein Upgrade von 4 auf 8 Leitungen oder zu einem voll ausgestatteten MAGIC THipPro ist auch nachträglich möglich.

Standardmäßig sind folgende Betriebsarten möglich:

Im **Ein-Fader-Betrieb** werden alle Anrufer auf ON AIR, in Konferenz geschaltet und sind als Mischsignal verfügbar. Das N-1-Signal wird automatisch für jede Anruferleitung generiert.

Im **Zwei-Fader-Betrieb** stehen zwei ON AIR-Leitungen zur Verfügung. Die Anrufer können damit auf separaten Audioausgängen ausgegeben oder in Konferenz geschaltet werden.

Im **Multi-Fader-Betrieb** ist für jeden Anrufer eine eigene ON AIR-Leitung festgelegt. Jeder Anrufer ist auf einem separaten Audioausgang verfügbar und ein Mischen ist über das Mischpult möglich.

Die Leitungen des Telefonhybrids können bei Bedarf auf **zwei Studios** aufgeteilt werden. In jedem Studio werden nur die ausgewählten Anruferleitungen angezeigt und jedes Studio hat eigene ON AIR-, HOLD und PRETALK-Leitungen.

Zum Anrufer-Screening ist eine integrierte **MS Access Datenbank** vorhanden, die optional durch eine **MS SQL Datenbank** ersetzt werden kann.

Für eine einfache Kommunikation mit DHD Mischpulten erlaubt MAGIC THipPro Lite die Konfiguration von bis zu **96 DHD SetLogic Kommandos**. Mit dem **Ember+ Protokoll** (Provider und Consumer Funktionalität) können **96 Eingänge und 96 Ausgänge** programmiert werden und der unkomplizierte Austausch von Steuer- und Signalisierungsbefehlen und Anruferinformationen (z.B. Name, Rufnummer) zwischen Hybrid und Mischpult (z. B. Lawo oder DHD) ist möglich.

MAGIC THipPro Lite besitzt neben **zwei analogen Audioein- und -ausgängen** auch **vier digitale Audoleitungen (2 x AES/EBU-Schnittstellen)** die optional per Software-Upgrade auf **acht digitale Audoleitungen (4 x AES/EBU)** erweitert werden können. Zusätzlich sind **zwei Handset-/Headsetschnittstellen** verfügbar. Die Audioschnittstellen können den installierten Arbeitsplätzen und Studios beliebig zugewiesen werden.



MAGIC THipPro Lite mit VoIP, redundanter Stromversorgung, Dual LAN- und Dante-Modul




MAGIC THipPro Lite mit POTS-8 Modulen




MAGIC THipPro Pure Lite mit Dante-Modul, redundanter Stromversorgung (ohne konventionelle Audioschnittstellen)

VIER/ACHT KANÄLE - AN

MAGIC THipPro Lite PC Software



Beispielapplikation



Optionen

Basierend auf der Hardware des MAGIC THipPro stellt der MAGIC THipPro Lite ein vielseitiges Talkshowsysteem mit allen Features des MAGIC TH6 und einem noch größeren Potential für optionale Upgrades dar.

Zunächst kann das System, welches standardmäßig über eine **PC-Steuerlizenz** verfügt, mit bis zu sieben zusätzlichen Lizzenzen erweitert werden, so dass maximal acht PC-Arbeitsplätze gleichzeitig auf den Hybriden zugreifen können. Auf diese Weise kann das System auch für zwei Studios genutzt werden. In beiden Studios können maximal vier Arbeitsplätze installiert werden.

Eine weitere Möglichkeit für komfortable Bedienung bietet auch das **MAGIC PhonerSet**.

MAGIC THipPro Lite unterstützt außerdem - wie alle AVT Systeme - die **Pretalk Streaming** Funktion. Mit diesem Upgrade kann die LAN-Verbindung zwischen Hybrid und Steuer-PC für Vorgespräche genutzt werden, es müssen also keine zusätzlichen Audiokabel verlegt werden. Das Gespräch mit dem Anrufer erfolgt über die PC-Soundkarte oder ein USB-Headset. Pretalk Streaming erlaubt zudem das Aufnehmen als WAV-Datei. Es können bis zu acht Pretalk Streaming Lizzenzen genutzt werden. Diese sind als statische oder als dynamische Pretalk Streaming Lizzenzen verfügbar.

Für Spielshows oder Sportereignisse ist das **DTMF Analyzer** Upgrade erhältlich. Es stehen drei Betriebsmodi zur Auswahl: Standard, Gameshow und Event. Im Standardmodus werden nur die Ziffern angezeigt, die die Anrufer an ihrem Telefon gewählt haben.

Im Gameshowmodus wird zusätzlich hervorgehoben, von welchem Anrufer der schnelleste Tastendruck kam.

Im Eventmodus können für die DTMF Ziffern verschiedene Event Labels in der Software definiert werden. So können beispielsweise Sportreportagen mit mehreren Reportern in unterschiedlichen Stadien und telefonischer Verbindung zum MAGIC THipPro Lite komfortabel umgesetzt werden. Ein Reporter ist ON AIR geschaltet, während sich die anderen im

HOLD-Status befinden. Bei wichtigen Ereignissen wie Toren können diese Reporter das per DTMF Eingabe signalisieren indem vorab z. B. für "0" der Begriff "Tor" und für "1" der Begriff "rote Karte" zugeordnet wird. Der Moderator sieht die Begriffe direkt in der Software und kann den Reporter des relevanten Spiels nun sofort auf ON AIR schalten.

Das **Remote Reporting Upgrade** (erfordert den DTMF Tone Analyzer) erlaubt die telefonische Einwahl ins Radioprogramm durch Reporter oder sogar bei Notfällen durch z.B. den Katastrophenschutz, selbst wenn das Studio unbesetzt ist. Der Zugang wird dabei durch eine PIN geschützt.

Mit dem **Dual LAN Modul** kann das System um zwei weitere LAN-Schnittstellen erweitert werden, so dass insgesamt vier LAN-Interfaces zur Verfügung stehen.

Mit der **AES67-Lizenz** können durch ein Software-Upgrade acht weitere Audiokanäle genutzt werden.

Alternativ kann ein natives **Dante** oder **Ravenna-Modul** mit 32 Audio-Kanälen bestückt werden. AES67 wird von beiden Modulen unterstützt.

Das **Digital Audio Upgrade** ermöglicht die Aktivierung zweier zusätzlicher AES/EBU Schnittstellen, wodurch insgesamt 8 Aus- und Eingänge vorhanden sind.

Bei aufwändigeren Ember+ Konfigurationen bieten das **Ember+ Consumer Extension Upgrade (DHD)** und das **Ember+ Dial Pad Extension Upgrade (Lawo)** eine vereinfachte Programmierung.

Um mehrere verschiedene AVT Hybride zu verwalten, steht das **System Manager Upgrade** zur Verfügung.

Wenn die Studio-Anforderungen sich verändern, kann der **MAGIC THipPro Lite** per Software-Upgrade zu einem voll ausgestatteten **MAGIC THipPro** erweitert werden. Dies ermöglicht die Nutzung aller Features und Optionen des Topmodells.

ACHT/SECHZEHN KANÄLE

MAGIC THipPro Telefonhybride



MAGIC THipPro 8/16*



- 8/16 Leitungen für VoIP/ISDN oder 8 Leitungen POTS Betrieb
- 2 x analoge und 8 x digitale Audioein-/ -ausgänge
- Optional 8 x AES67 bzw. 32 x Dante/Ravenna
- Pretalk via Handset/Headset oder Audoleitung
- Optionales Pretalk Streaming mit Aufnahmefunktion
- 2 x HOLD-Signal (extern, aufgezeichnet oder ON AIR)
- Max. 20 PC-Arbeitsplätze
- Max. 8 MAGIC PhonerSets
- Optional bis zu sechs Studios
- MS SQL Datenbank für Screening
- Optionale redundante Stromversorgung

E - ANALOG/ISDN/VOIP

Der **MAGIC THipPro Telefonhybrid** ist das flexibelste System unseres Produktportfolios und besitzt den größten Funktionsumfang. Es ist eine Version mit **8 VoIP Leitungen** oder **16 VoIP Leitungen** verfügbar. Beide können mit optionalen Modulen zusätzlich um **8 POTS Leitungen oder 8/16 ISDN Leitungen** erweitert werden. Eine Besonderheit ist hierbei der sogenannte **Mixed Mode**, mit welchem das System mit analogen bzw. ISDN-Leitungen und gleichzeitig mit VoIP-Leitungen betrieben werden kann.

Zusätzlich bieten wir nun auch die preiswertere Variante **MAGIC THipPro Pure** an, die keine konventionellen Audioschnittstellen mehr besitzt. Die Audioanbindung wird ausschließlich via AES67, Dante oder Ravenna realisiert.

MAGIC THipPro besitzt in jeder Ausführung **acht digitale Audoleitungen (vier AES/EBU-Schnittstellen)** sowie **zwei analoge Audioein-/-ausgänge**. Zusätzlich sind zwei **Handset-/Headsetschnittstellen** für Pretalk vorhanden. Die Audioschnittstellen können den installierten Arbeitsplätzen und Studios beliebig zugewiesen werden. Insgesamt können bis zu **20 Arbeitsplätze** zeitgleich auf den MAGIC THipPro zugreifen.

Mit dem **Admin Studio Upgrade** können bis zu **sechs Studios** eingerichtet werden.

Zwei Software-Varianten sind zur Steuerung des Systems verfügbar: **MAGIC THipPro LAN** und **MAGIC THipPro Screener**. Im Lieferumfang ist keine PC-Lizenz enthalten, so dass der Anwender selbst entscheiden kann, welche Kombination für seine Zwecke geeignet ist. Darüber hinaus gibt es für kleinere Aufnahmekabinen, die keine ON AIR Funktion benötigen, den kostengünstigen **News Desk Client**.

MAGIC THipPro kann mit einer **MS SQL Datenbank** verbunden werden. Die einzelnen Studios können die gleiche oder individuelle Datenbanken nutzen. Alle Features wie die Blacklist-Funktion, automatische Rufannahme, Rufweiterleitung, Stimmverschleierung, Night Service und Anrufervorbelegung werden unterstützt. Als besondere Funktion wurde zusätzlich die Anrufbeantworter-Funktion implementiert. Anrufe können automatisch angenommen und aufgezeichnet werden.

Für eine einfache Kommunikation mit DHD Mischpulten erlaubt MAGIC THipPro die Konfiguration von bis zu **96 DHD SetLogic Kommandos**. Mit dem **Ember+ Protokoll** (Provider und Consumer Funktionalität) können **96 Eingänge und 96 Ausgänge** programmiert werden und der unkomplizierte Austausch von Steuer- und Signalisierungsbefehlen und Anruferinformationen (z.B. Name, Rufnummer) zwischen Hybrid und z. B. Lawo und DHD Mischpulten ist möglich.



MAGIC THipPro mit VoIP, redundanter Stromversorgung, Dual LAN- und Dante-Modul



MAGIC THipPro mit ISDN/ POTS



MAGIC THipPro Pure mit Dante-Modul, redundanter Stromversorgung (ohne konventionelle Audioschnittstellen)

ACHT/SECHZEHN KANÄLE

MAGIC THipPro LAN Software

Benutzeroberfläche in Produktions-/Screener-Ansicht



Benutzeroberfläche in Moderator-Ansicht




E - ANALOG/ISDN/VOIP

MAGIC THipPro Screener Software

Benutzeroberfläche in Screener-Ansicht




Benutzeroberfläche in Moderator-Ansicht



ACHT/SECHZEHN KANÄLE

Beispielapplikation: Standard-Betrieb



Unser Beispiel auf dieser Seite zeigt eine einfache **MAGIC THipPro Standardanwendung**. Es gibt zwei Arbeitsplätze, einen für den Moderator und einen für den Screener bzw. Redakteur. Der Screener/Redakteur arbeitet mit der MAGIC THipPro Screener Software. Er nimmt die Anrufe zunächst an und kann die Informationen zum Anrufer direkt über die Eingabemaske festhalten.

Mit Statusfunktionen wie z. B. HOLD READY kann er dem Moderator signalisieren, welche Anrufer bereits gescreent wurden und auf Sendung geschaltet werden können. Der Screener verwendet für die Kommunikation mit den Anrufern das MAGIC PhonerSet oder alternativ Pretalk Streaming. Dabei wird das Audiosignal zwischen dem Telefonhybrid und dem Bedien-PC über das LAN-Netzwerk übertragen. Auf diese Weise muss sich der Screener nicht in unmittelbarer Nähe zum Hybrids befinden und eine aufwendige Audioverkabelung ist nicht erforderlich. Außerdem kann er Anrufe ganz einfach über eine Taste in der Benutzeroberfläche aufzeichnen.

Mit dem Social Media Upgrade ist eine Darstellung des X (Twitter)-Accounts der Rundfunkanstalt bzw. des Senders direkt in


der Bedienoberfläche des Telefonhybrids möglich. Alle Features werden unterstützt – der Screener kann die aktuellsten Tweets der Zuhörer lesen oder nach bestimmten Hashtags suchen. Darüber hinaus kann er interessante Tweets markieren, die dann wiederum am Arbeitsplatz des Moderators angezeigt werden.

Der Moderator arbeitet mit der MAGIC THipPro LAN Software, welche die wichtigsten Informationen zum Anrufer anzeigt. Die Tweets, die von dem Screener markiert wurden, werden auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche eingeblendet. Der Moderator kann sie lesen und entscheiden, welche davon er mit den Zuhörern teilen will. Der Moderator kann die Anrufer auch auf PRETALK schalten, um eventuelle Off Air Gespräche zu führen.

Es können 1-Fader, 2-Fader oder Multi-Fader Betriebsarten individuell für jedes Studio festgelegt werden. Im dargestellten Beispiel ist der 2-Fader Modus konfiguriert. Sollen mehrere Anrufer in Konferenz geschaltet werden, müssen sie nur auf dieselbe ON AIR-Leitung geschaltet werden.

E - ANALOG/ISDN/VOIP

Beispielapplikation: Zwei-Studio-Betrieb



Diese Beispielapplikation zeigt **zwei Studios, die sich die gleichen Anruferleitungen teilen**. Beide Moderatoren arbeiten jeweils mit der MAGIC THipPro LAN Software. Jedes Studio hat eine eigene ON AIR-Audoleitung, d.h. beide Moderatoren können also gleichzeitig einen oder mehrere Anrufer auf ON AIR schalten. Jeder Moderator hat außerdem eine eigene PRETALK-Leitung, falls mit dem Anrufer ein Vorgespräch möglich sein soll.

Üblicherweise nimmt der Screener die Anrufe in PRETALK an und gibt die relevanten Informationen über die MAGIC THipPro Screener Software in die Datenbank ein. Diese Informationen werden dann auch sofort am Arbeitsplatz der Moderatoren angezeigt. Solange der Screener mit einem Anrufer in


PRETALK spricht, ist die Anruferleitung für beide Moderatoren gesperrt. Erst wenn der Anrufer auf HOLD geschaltet wird, kann er von den Moderatoren in den Studios übernommen werden.

Optional kann die Bedienung des MAGIC THipPro auch komfortabel über das MAGIC PhonerSet erfolgen, welches parallel zur PC Software oder eigenständig genutzt werden kann. Dabei können bis zu 8 MAGIC PhonerSets gleichzeitig genutzt werden.


Im dargestellten Beispiel ist der 1-Fader Mode konfiguriert.

ACHT/SECHZEHN KANÄLE

Beispielapplikation: Mehrstudio-Betrieb



E - ANALOG/ISDN/VOIP



Die Anwendung auf dieser Seite zeigt, wie MAGIC THipPro für **mehrere unabhängige Studios** (bis zu sechs) genutzt werden kann. Das **Admin Studio Upgrade** erlaubt das Aufteilen aller verfügbaren Anruferleitungen auf die einzelnen Studios. In jedem Studio werden nur die zugewiesenen Anruferleitungen angezeigt. In diesem Beispiel sind drei verschiedene Studios und ein Aufzeichnungsplatz konfiguriert.

Das **Nachrichtenstudio** verfügt über zwei Anruferleitungen und einen Arbeitsplatz. Dieser Arbeitsplatz nutzt die MAGIC THipPro LAN Software. Vor der Live-Schaltung kann der Anwender Anrufer in PRETALK annehmen und ein Vorgespräch führen. Das HOLD-Signal für dieses Studio wird extern über einen der Audioeingänge des MAGIC THipPro Systems zugeführt.

Das **Produktionsstudio** nutzt drei Anruferleitungen und verfügt ebenfalls über einen Arbeitsplatz, an dem die MAGIC THipPro LAN Software installiert ist.

Das Produktionsstudio verfügt über separate PRETALK und ON AIR Audoleitungen, das HOLD Signal wird hier aus dem ON AIR Rücksignal generiert.

Das **Talkshowstudio** verwendet sechs Anruferleitungen und zwei Arbeitsplätze: ein Screener und ein Moderator. Der Screener nutzt als Audioschnittstelle Pretalk Streaming, er nimmt Anrufe in PRETALK an und gibt die relevanten Informationen über die MAGIC THipPro Screener Software in die Datenbank ein. Mit Pretalk Streaming kann er außerdem Anrufer einfach über einen Record Button in der Benutzeroberfläche aufzeichnen. Der Moderator nutzt ebenfalls die MAGIC THipPro Screener Software, allerdings im sogenannten Presenter Mode. In diesem Modus werden nur die Anruferleitungen und die wichtigsten Informationen über den Anrufer angezeigt.

Anruferinformationen werden dem Moderator erst dann angezeigt, wenn der Screener die Leitung in den HOLD READY Status gesetzt hat. Das Talkshowstudio verwendet im Beispiel zwei ON AIR-Leitungen. Auf diese Weise können Anrufer auf verschiedene Fader gelegt oder in Konferenz geschaltet werden, indem dieselbe ON AIR Leitung ausgewählt wird.

Der **Aufzeichnungsplatz** arbeitet mit dem **News Desk Client**, der wie die MAGIC THipPro LAN Software aufgebaut ist. Der Client besitzt jedoch keine ON AIR-Funktion und eine Konfiguration durch den Anwender ist nicht möglich. Pretalk Streaming ist in der kostengünstigen News Desk Client Software bereits enthalten. Dadurch können Anrufe bequem als WAV-Datei aufgezeichnet werden.

ACHT/SECHZEHN KANÄLE

Option: Benutzeroberflächen

Es sind drei Software-Versionen zur Steuerung des MAGIC THipPro Telefonhybriden verfügbar. Für jeden Arbeitsplatz kann die passende Anwendung gewählt werden.

MAGIC THipPro LAN Software

Die erste Variante ist die MAGIC THipPro LAN Software, welche als **Einzelplatzlizenz** erhältlich ist. In der Benutzeroberfläche werden alle Anruferleitungen jeweils mit den konfigurierten Statustasten (PRETALK, HOLD, ON AIR, DROP und Rufweiterleitung) und der Aussteuerungsanzeige nebeneinander dargestellt. Jede Leitung hat eine Infotaste, die den Namen und die Rufnummer oder den Standort des Anrufers zeigt, je nachdem welche Informationen verfügbar sind. Darunter werden das Geschlecht, das Alter und die Stimmung des Anrufers dargestellt. Außerdem wird angezeigt, wann der Anrufer das letzte Mal auf ON AIR geschaltet wurde. Im Zusammenspiel mit dem Screener Client wird außerdem angezeigt wann ein Anrufer zuletzt einen Preis gewonnen hat. Im Informationsfeld darunter können weitere Details zum Anrufer eingegeben werden. Diese Informationen werden in der Datenbank gespeichert und können beim nächsten Anruf automatisch angezeigt werden. Die Anruferliste kann je nach Programmanforderung ein- oder ausgeblendet werden. Anrufe können direkt in PRETALK, HOLD oder ON AIR aufgebaut werden. Manuelles Wählen ist natürlich ebenfalls möglich. Schnellwahlstellen können für häufige Kontakte programmiert werden.

News Desk Client Software

Die MAGIC THipPro News Desk Client Software ist eine eingeschränkte Variante der MAGIC THipPro LAN Software. Über diese Software ist es nicht möglich, das System zu konfigurieren oder einen Anrufer auf ON AIR zu schalten. Dafür ist jedoch eine Pretalk Streaming-Lizenz enthalten, mit der der Anwender den Anruf in PRETALK aufzeichnen

und als WAV-Datei speichern kann. Daher ist diese Software besonders für Aufzeichnungsplätze geeignet. Die Anruferleitungen, die dem News Desk Client zugeordnet werden, sind als Pool oder als Einzelleitungen konfigurierbar.

MAGIC THipPro Screener Software

Die MAGIC THipPro Screener Software ist als **Einzelplatzlizenz** erhältlich. Die Anruferleitungen werden untereinander dargestellt und bieten zusätzlich zur "normalen" Bedienung besondere Funktionen für das **Anrufer-Screening**. Die Benutzeroberfläche bietet eine Dateneingabemaske, welche auch individuell an verschiedene Sendungen angepasst werden kann. Es können Listen mit vorgemerkten Anrufern sowie Rückruflisten erstellt werden. Es ist außerdem möglich, Fragen von Anrufern einzugeben und diese anschließend am Bedienplatz des Moderators anzuzeigen. Für jeden Anrufer wird eine Historie mit den bisherigen Einträgen und Anrufen erstellt. Informationen über Gewinne und weitere Anruferdaten, wie z.B. Geburtstag und Adresse, können ebenfalls gespeichert werden. Zwei Listen können parallel genutzt werden.

Die MAGIC THipPro Screener Software bietet außerdem eine vereinfachte **Moderatorenansicht** ohne Eingabemaske. Zur Nachbearbeitung ohne Darstellung der Anruferleitungen dient der **Datenmanager-Modus**.

Alle Software-Varianten sind individualisierbar und können so an die Anforderungen der Nutzer angepasst werden. Funktionen können für bestimmte Arbeitsplätze ausgeblendet oder gesperrt werden. Für jedes Studio und jede Leitung kann zur besseren Übersicht ein eigenes Farbschema gewählt werden. Durch ein Anwender- und ein Administrator-Passwort können Konfigurationen vor nicht-autorisiertem Zugriff geschützt werden.

Option: Funktionen

Das **MAGIC THipPro Admin Studio Upgrade** (Einzellizenz) dient der Aufteilung der Leistungsressourcen des MAGIC THipPro auf bis zu sechs Studios. In jedem Studio werden nur die jeweils zugewiesenen Anruferleitungen dargestellt. Für jedes Studio können individuelle Audoleitungen definiert werden. Insgesamt sind maximal 20 LAN- oder Scanner-PC-Clients oder bis zu 30 News Desk-Clients möglich.

Jedes VoIP-System kann um die **MAGIC Collaboration Services** erweitert werden. Die Anwendung läuft auf einem Server/PC und stellt eine Verbindung zu MS Teams her, um Teams-Anrufe in die Benutzeroberfläche für den Studiobetrieb einzubinden.

MAGIC THipPro unterstützt ebenfalls die **Pretalk Streaming** Funktion. Mit diesem Upgrade kann die LAN-Verbindung zwischen Hybrid und Steuer-PC für Vorgespräche genutzt werden, es müssen also keine zusätzlichen Audiokabel verlegt werden. Das Gespräch mit dem Anrufer erfolgt über die PC-Soundkarte oder ein USB-Headset. Pretalk Streaming erlaubt zudem das Aufnehmen als WAV-Datei. Insgesamt können bis zu zehn Pretalk Streaming-Lizenzen aktiviert werden. Diese können einem Arbeitsplatz fest oder dynamisch zugeordnet werden.

Für Spielshows oder Sportereignisse kann das **DTMF Analyzer Plug-In** ergänzt werden. Es stehen drei Modi zur Auswahl: Standard, Gameshow und Event. Während im Standardmodus nur die per DTMF empfangenen Ziffern angezeigt werden, wird im Gameshow-Modus auch der Anrufer markiert, der zuerst gedrückt hat. Im Eventmodus können Bezeichnungen definiert werden, die anstatt der Nummern angezeigt werden.

Der MAGIC THipPro Screener Client kann um das **Competition Management** Feature erweitert werden, was eine komfortable Event- und Preisverwaltung für Gewinnspiele direkt in der Software bereitstellt. Verschiedene Datenexporte sind zusätzlich möglich.

Das exklusiv für den MAGIC THipPro verfügbare **MAGIC THipPro ACconnect Upgrade** erlaubt die Integration von bis zu zwei MAGIC ACip3 Hardware Audio codecs in die Benutzeroberfläche des Telefonhybriden. Die Codec-Leitungen werden wie zusätzliche Anruferleitungen eingeblendet und ermöglichen hochqualitative AoIP-Verbindungen.

Für alle MAGIC THipPro Systeme im VoIP- oder ISDN Betrieb kann optional das **HD Voice**-Feature aktiviert werden, wodurch Verbindungen in hervorragender 7-kHz (G.722) Qualität möglich sind.

MAGIC THipPro ISDN und MAGIC THipPro POTS können beide mit **VoIP** erweitert werden, um das System im Mixed Mode oder ausschließlich für Voice-over-IP zu nutzen.

Falls zusätzliche Anruferleitungen benötigt werden, ist es möglich den MAGIC THipPro 8 VoIP oder ISDN Telefonhybrid auf **16 Anruferleitungen** zu erweitern. Bei der analogen POTS Variante sind maximal 8 Leitungen möglich.

Mit der **AES67-Lizenz** können durch ein Software-Upgrade acht weitere Audiokanäle genutzt werden.

Alternativ kann ein natives **Dante** oder **Ravenna-Modul** mit 32 Audio-Kanälen bestückt werden. AES67 wird von beiden Modulen unterstützt. Diese Module sind nur für VoIP-Geräte verfügbar.

Bei aufwändigeren Ember+ Konfigurationen bieten das **Ember+ Consumer Extension Upgrade (DHD)** und das **Ember+ Dial Pad Extension Upgrade (Lawo)** eine vereinfachte Programmierung.

Mit dem **Dual LAN Modul** kann das System um zwei weitere LAN-Schnittstellen erweitert werden, so dass insgesamt vier LAN-Interfaces zur Verfügung stehen.

Um mehrere verschiedene AVT Hybride zu verwalten, steht das **System Manager Upgrade** zur Verfügung.

Alle neuen Systeme können um eine **redundante 5V Stromversorgung** erweitert werden.

FERNSTEUERUNG FÜR MAC

MAGIC PhonerSet



MAGIC PhonerSet

- Farbdisplay
5" (GXV3350) mit 1280 x 720 Pixeln
7" (GXV3370) mit 1024 x 600 Pixeln
8" (GXV3380) mit 1280 x 800 Pixeln
- Kapazitiver Touchscreen
- Optionales Erweiterungsmodul (GBX20 für GXV3350) für z.B. Leistungsstatus und Kurzwahlfunktion.
- 2 x 1000Base-T (PoE+)
- WLAN 802.11a/ b/ g/ n
- Bluetooth 4.0
- Headset-Anschluss
- HDMI-Anschluss für zusätzlichen Monitor
- HD Voice
- Android-Betriebssystem

GIC TELEFONHYBRIDE

Das **MAGIC PhonerSet** ermöglicht die komfortable Bedienung der MAGIC Telefonhybrid-Familie (MAGIC TH2plus, MAGIC TH6 und MAGIC THipPro / Lite) über die Touchscreen-fähigen Grandstream-Telefone GXV3350, GXV3370 oder GXV3380.

Das Telefon kann parallel zur Windows PC-Software oder eigenständig ohne PC genutzt werden. Die Anbindung zur Steuerung aller Anruferleitungen und die Übertragung des Audiosignals erfolgen über eine übliche Netzwerkschnittstelle.

MAGIC PhonerSet nutzt die Anruferleitungen des verwendeten Telefonhybrid-Systems – eine zusätzliche Registrierung an einem VoIP-Anschluss ist nicht notwendig.

Die Bedienung ist an die jeweilige PC-Software des Telefonhybrid-Systems angelehnt.

Folgende Telefonie-Funktionen werden separat für jede verfügbare Anruferleitung unterstützt: Rufaufbau, Anrufannahme, Auflegen, Wahlwiederholung, Rufweiterleitung, PRETALK, HOLD, ON AIR (1-Fader oder X-Fader Betriebsart) und Leitungssperre (LOCK). Weitere Funktionen sind über die Function-Taste verfügbar: Telefonbuch, Sperren/Entsperren aller Leitungen (LOCK ALL) und Auflegen aller Leitungen (DROP ALL).

Status und Anrufer-Information jeder Leitung werden über Line Cards angezeigt. Je nach Anzahl der Leitungen können folgende Informationen dargestellt werden: HD-Voice Status, Rufnummer/SIP Displayname, Anrufer-Name und Stadt (nur bei aktiver Datenbank). Selbstverständlich werden auch Unicode-Zeichen (UTF-8) unterstützt, so dass z.B. auch kyrillische oder arabische Anrufer-Informationen ohne Probleme dargestellt werden können.

Die nutzbaren Leitungen und die Berechtigungen (z.B. Schalten auf ON AIR) eines Bedienplatzes werden automatisch über die Systemkonfiguration des Telefonhybrid-Systems zugewiesen. Am **MAGIC PhonerSet** müssen lediglich die Verbindungsparameter zum Telefonhybrid-System eingetragen werden.

Die HDMI-Schnittstelle ermöglicht zusätzlich eine parallele Ausgabe der Benutzeroberfläche auf einem externen Bildschirm.

MAGIC TH2plus erlaubt die gleichzeitige Nutzung von bis zu zwei, MAGIC TH6 bis zu sechs und MAGIC THipPro/Lite bis zu acht **MAGIC PhonerSets**, die zusätzlich zur oder anstatt der jeweiligen PC-Software verwendet werden können.




FERNSTEUERUNG FÜR MAC

MAGIC PhonerSet GXV3370*



MAGIC PhonerSet mit MAGIC TH2plus




MAGIC PhonerSet mit MAGIC THipPro (1-Fader Betriebsart)

GIC TELEFONHYBRIDE

MAGIC PhonerSet GXV3350



MAGIC PhonerSet mit MAGIC TH6



MAGIC PhonerSet mit MAGIC THipPro (2-Fader Betriebsart)

KOLLABORATIONSSOFTWA




MAGIC Collaboration Services

- Ergänzt Telefonhybride um Video-Anrufe
- MS Teams Integration für MAGIC Telefonhybride
- Web-RTC Konnektivität
- Integration in Telefonhybrid PC Software
- Identischer Workflow wie klassische Anrufe
- Teilnahme an geplanten Besprechungen
- Zentrale Serverplattform für alle Systeme
- Kompatibel mit allen Teams Nutzern
- Teams Vollversion (Microsoft 365 Business Plan) erforderlich
- Video Output via NDI

ARE FÜR HYBRIDE

MAGIC Collaboration Services ist ein optionales Upgrade für AVT MAGIC Telefonhybride und ermöglicht die Anbindung an **MS Teams** oder **WebRTC** Anwendungen.



Durch die Anbindung an die Kollaborations-Software **Microsoft Teams** können Reporter und Korrespondenten, die Microsoft Teams nutzen, direkt in Live-Sendungen mit bester Audio- und optional Videoqualität eingebunden werden.

Die Audioübertragung nutzt den robusten **MS Satin Codec** (128kbit/s, 32 kHz) der selbst bei hohen Paketverlusten eine besonders gute Audioqualität ohne Aussetzer bietet.

Alternativ ist eine Anbindung via **WebRTC** aus einem Web-Browser möglich, ohne dass anruferseitig zusätzliche Software benötigt wird. Anrufe können dann per **G.722** oder **OPUS** übertragen werden.

In der Telefonhybrid Benutzeroberfläche können alle lizenzierten **MAGIC Collaboration Channels** (Einzelkanal-Lizenz) parallel zu den VoIP-Leitungen für Anrufe per MS Teams oder Web RTC registriert werden.

Zusätzlich zum regulären Telefonbuch wird das MS Teams Telefonbuch der Organisation in der Software angezeigt.

Leitungsgruppen und Studios können wie bei VoIP-Leitungen genutzt werden.

Die Anzahl der Channels, die maximal integriert werden können, entspricht der maximal verfügbaren Leitungen im Telefonhybrid.

Alle Funktionen wie PRETALK, HOLD und ON AIR oder die Suche im Telefonbuch, aber auch die Teilnahme an geplanten Microsoft Teams Meetings sind wie gewohnt mit einem Klick möglich.

Über geplante Meetings ist es auch möglich, externe Teilnehmer außerhalb der Organisation in Teams-Anrufe oder -Konferenzen einzubinden.

Um die Funktion mit Teams zu nutzen, ist eine Vollversion von Microsoft Teams erforderlich, die in den meisten Microsoft 365-Paketen enthalten ist.


Für Videoanrufe wird das Videosignal direkt über der Leitung angezeigt und kann zusätzlich via **NDI** ausgegeben werden.

Der MAGIC Collaboration Server läuft als Anwendung auf einem separaten Server oder PC, der mit den Telefonhybriden verbunden ist.

Nur dieser Server oder PC benötigt eine Internetanbindung.

Die entsprechende Anwendung läuft als Dienst unter der Serviceplattform Microsoft IIS (Internet Information Services) und wird über ein Webinterface verwaltet.

Die Anzahl der benötigten Leitungen kann für jedes System individuell lizenziert werden.



SKALIERBARE SOFTWARE

MAGIC Server Basic & Professional

The screenshot displays the MAGIC Server software interface running on a Windows system. The main window is titled "Dashboard" and contains several sections:

- Zones:** Shows three zones: My Zone 1 (Studio Zone), My Zone 2 (News Desk Zone), and My Zone 3 (Intercom Zone). It provides details like number of studios, LAN/Screener Clients, Hybrid Channels, Audio Codecs, Collaboration Services, and Alarms.
- Active Calls:** Displays current call statistics for Hybrid calls (3/65), Codec calls (1/4), and Collaboration Service calls (4/10). It also shows real-time data rates for Audio Rx (56 kBit/s) and Audio Tx (22 kBit/s).
- Clients:** Lists connected clients: LAN/Screener Clients (12/20), News Desk Clients (5/10), and Intercom Clients (2/5).
- PC Resources:** Monitors CPU usage (14%) and RAM usage (23%) over time.

MAGIC Server



- Software Telefonhybrid & Audiocodec
- Basic: 1 bis 8 VoIP Leitungen
- Professional: 8 bis 96 VoIP Leitungen
- Unterstützung für alle Soundkarten (Dante, Ravenna, AES67, analog, digital...)
- Zentrale Verwaltung & Konfiguration
- LAN & Screener Web Clients
- Bis zu 24 Studios
- Integration von MAGIC Collaboration Services
- Integration von OPUS und PCM Audiocodecs
- G.711/G.722

Der **MAGIC Server** erweitert das Telefonhybrid-Portfolio um einen skalierbaren, softwarebasierten Telefonhybrid- & Audio-codec-Server.

Für kleinere Studios, für Podcaster oder für die Aufzeichnung von Telefoninterviews bietet die Einstiegsvariante **MAGIC Server Basic** in der Grundausstattung einen VoIP Telefon-Kanal, einen Web-Bedienclient sowie ein Studio. Für z.B. Talkshows kann das System auf bis zu 8 VoIP-Telefonkanäle und ein zweites Studio ausgebaut werden. Für hochwertige Audio- und auch Videoübertragungen können zusätzlich zwei Stereo-**Audiocodecs** und **Collaboration Services** wie **WebRTC** oder **MS Teams** integriert werden, wodurch zwei der maximal acht Leitungen OPUS-, PCM-, WebRTC- und MS Teams-fähig werden.

Gegenüber der Basic-Variante bietet der **MAGIC Server Professional** deutlich mehr Ressourcen, so dass mittlere und große Rundfunkanstalten mit wachsenden Anforderungen das System jederzeit erweitern können.

Das System bietet 8 bis 96 VoIP Telefonhybrid-Kanäle, 24 Studios mit 48 applikationsspezifischen Web-Bedienclients für Moderatoren, Screener und Techniker, 48 Aufzeichnungsplätze (**News Desks**) für Telefoninterviews und sechs **Intercom**-Gruppen für die Kommunikation mit Korrespondenten oder abgesetzten Sprechstellen.

Zusätzlich können bis zu 24 der 96 möglichen Kanäle für die Nutzung von hochqualitativen **Stereo-Audioübertragungen** (OPUS, PCM), sowie um 48 Audio respektive 24 Audio/Video WebRTC / MS Teams Collaboration Services erweitert werden.

Beide Server-Varianten sind sowohl auf einem physischen Server als auch auf einer virtuellen Maschine lauffähig, wobei die Basic-Variante auch auf einem aktuellen Desktop-PC / Workstation betrieben werden kann.

Die VoIP-Anbindung erfolgt – wie bei den Hardware-Telefonhybriden – über einzelne SIP-Accounts einer lokalen Nebenstellenanlage oder einer Cloud-PBX.

Der MAGIC Server unterstützt standardmäßig den klassischen Telefonie-Standard G.711 (3,1 kHz Audio-Bandbreite) sowie den qualitativ deutlich hochwertigeren HD Voice Standard G.722 (7 kHz Audio-Bandbreite).

Die Einbindung in das lokale Audionetzwerk ist über eine virtuelle AES67 Soundkarte mit bis zu 192 Kanälen, einer externen USB- Danté® / Ravenna / MADI Soundkarte (RME Digiface) oder auch einer klassischen internen oder externen ASIO-fähigen Mehrkanal-Soundkarte möglich.

Die Konfiguration des MAGIC Servers erfolgt über eine moderne und komfortable Web-Oberfläche, die ein zentrales Management aller Leitungen, der Studios und der Bedienplätze ermöglicht.

Über den Server werden auch die für den jeweiligen Arbeits- / Bedienplatz konfigurierte Web-Benutzeroberflächen ausgeliefert, so dass keine Installation mehr am Bedienplatz notwendig ist. Die gewünschte Benutzeroberfläche wird dabei über ein Benutzer-Login gesteuert.

Für Anwender, die bereits AVT Hardware-Telefonhybride der MAGIC THipPro Familie inklusive über AConnect verbundene Audiocodecs besitzen - und diese auch weiter nutzen wollen - bieten wir den **MAGIC Server Legacy** an.

Dadurch können die klassischen PC-Bedienclients durch moderne Web-Clients ersetzt oder ergänzt werden.


Die an die Hardware-Systeme angebundene Audio- und VoIP-Infrastruktur ändert sich dadurch nicht.

Durch die webbasierten Benutzeroberflächen wird der Zeitaufwand für ein System-Update deutlich minimiert, da nur noch der Server aktualisiert werden muss. Eine Installation an den Bedienplätzen entfällt vollständig.


Der MAGIC Server Legacy kann dann bei Bedarf zum vollwertigen MAGIC Server Professional ausgebaut werden.

SKALIERBARE SOFTWARE


Lizenzstruktur MAGIC Server Professional



Client Optionen




MAGIC Server LAN Web Client (mit A/V Collaboration Services)



MAGIC Server News Desk Web Client

Beispielapplikation



Web Client (Fensteransicht)

MAGIC Server Screener Web Client

SKALIERBARE SOFTWARE

Anwendungen und Optionen

Studio- & Talkshow-Anwendungen

Für den klassischen Radiobetrieb sind Talkshows und Telefon-Interviews ein zentraler Bestandteil. MAGIC Server erlaubt die Aufteilung der Leitungsressourcen auf 2 (Basic) bzw. 24 (Professional) Studios. Jedem dieser Studios können individuell Bedienplätze mit unterschiedlichen Ansichten zugewiesen werden. Der kombinierte **LAN/Screener Web Client** erlaubt eine optimierte Darstellung für den Moderator, für den Screener, für die Regie/Technik sowie dem Daten-Manager zur Verwaltung der Anrufer-Informationen.

Insbesondere für Remote-Bedienplätze, die nicht ohne weiteres an einem Audio-Core angeschlossen werden können, bietet die **Pretalk Streaming Extension** für den LAN/Screener Web Client eine einfache Möglichkeit der Audio-Anbindung. Vorgespräche können somit über ein am PC angeschlossenes Headset geführt werden.

Das Aufzeichnen von Telefon-Interviews ermöglicht die **Recording-Funktion**. Diese kann einem Bedienplatz zugewiesen werden, um einen Moderator oder Screener ein direktes Aufzeichnen On Air oder im Vorgespräch zur Verfügung zu stellen.

Alternativ kann jeder Recording-Kanal als Anrufbeantworter inklusiver einer individuellen Ansage, Aufnahmedauer, etc. konfiguriert werden.

Neben den Web PC-Clients können in jedem Studio auch Arbeitsplätze eingerichtet werden, die ein **PhonerSet** zur Bedienung einzelner oder mehrere Telefon-Kanäle verwenden.

Für Benutzer, die Telefonhybrid-Kanäle in DHD- oder LAWO-Mischpulte/VSM-Umgebungen integrieren wollen, können dieses über eine **Ember+ Workplace** Lizenz umsetzen.

Voraussetzung hierfür ist das **Ember+/DHD SetLogic Upgrade** (pro Audio-Core erforderlich), das eine Vielzahl von System- und Leitungsinformationen sowie Steuerungsmög-

lichkeiten über virtuelle GPIOs bietet. Zusätzlich stehen unterschiedlichste Funktionen zur Steuerung und Anzeige von Information (z.B. Name eines Anrufers) zur Verfügung. Die Ember+ Implementierung unterstützt sowohl den Consumer- als auch den Provider-Modus.

Für Anwender, die mit Hörern Spielshows bestreiten oder Hörer zu Events (z.B. Konzerte) einladen, können dies komfortabel über das **Competition & Event Management** Studio Upgrade abwickeln.

Die Option erlaubt das Anlegen und Auswerten von Gewinnspielen inklusive der Verwaltung des Gewinn-Kontingents. Für Events lassen sich Eintrittskarten aller Teilnehmer verwalten. Alle Listen lassen sich als PDF- oder Excel-Datei exportieren.

Für Spielshows oder Sportereignisse kann zusätzlich das **DTMF Analyzer** Studio Upgrade ergänzt werden. Es stehen drei Modi zur Auswahl: Standard, Gameshow und Event. Während im Standardmodus nur die per DTMF empfangenen Ziffern angezeigt werden, wird im Gameshow-Modus der Anrufer markiert, der am schnellsten eine Antwort abgegeben hat. Im Eventmodus werden kurze Textinfos anstatt der Ziffern angezeigt. Bei z.B. Fußballspielen können so Reporter vor Ort auch im Hold-Zustand die Regie informieren, dass ein Tor gefallen ist.

Das **Social Media** Studio Upgrade erlaubt mit Hörern über soziale Medien in Kontakt zu treten. Neben X (vormals Twitter) sind weitere Dienste geplant.

News Desks Anwendung für MAGIC Server Professional

Für Telefon-Interviews in kleinen Aufzeichnungskabinen bietet sich der **News Desk Web Client** mit einer vereinfachten Benutzer-Oberfläche an. Pro Arbeitsplatz wird eine Telefonleitung dargestellt. Die Aufzeichnung des Telefongesprächs kann entweder extern erfolgen oder besonders komfortabel über die optionale zentrale **Recording**-Funktion.

Für den News Desks Telefon-Kanal kann auch ein optionaler **Collaboration Service** zugewiesen werden, wodurch Verbindungen via WebRTC und MS Teams möglich sind. Mit WebRTC sind aufgrund des verwendeten OPUS Codecs hochqualitative Aufzeichnungen möglich. Der Gesprächspartner benötigt dazu lediglich einen PC mit aktuellem Webbrowser und einem hochwertigen Headset.

Die Audio-Anbindung kann entweder über eine physische Audiolleitung (AES67 / Dante / Ravenna / MADI etc.) erfolgen oder über das optionale **Pretalk Streaming**.

Das optionale **Ember+/DHD SetLogic** Upgrade (pro Audio-Core erforderlich), erlaubt die Signalisierung und Steuerung über DHD SetLogic und/ oder Ember+.

Intercom-Anwendung für MAGIC Server Professional

Mit dem **Intercom-Upgrade** und dem dazu gehörigen **Intercom Web Client** können in einer Ansicht bis zu 32 Leitungen dargestellt werden. Das Upgrade stellt außerdem spezielle Funktionen wie einen Pegel-Booster in Senderichtung, Leitungskennung per Sprach-Synthese sowie eine Signalisierung bei Leitungsunterbrechung bereit. Bis zu sechs Intercom-Gruppen können pro Server eingerichtet werden.

Die Intercom-Anwendung erlaubt ebenfalls die Nutzung der optionalen **Collaboration Services**, die einem oder mehreren Telefon-Kanälen zugewiesen werden können. Dadurch können sehr einfach und mit deutlich besserer Qualität Korrespondenten und Reporter via WebRTC oder MS Teams zugeschaltet werden.

Das optionale **Pretalk Streaming** erlaubt ein direktes Vorgespräch mit einem Intercom-Partner über den Bedien-PC und einem angeschlossenen Headset – unabhängig davon, ob in der Audio-Matrix der Kanal aktiviert ist oder nicht.

Mittels des **Recording Upgrades** kann zusätzlich eine zentrale Aufzeichnung der Anrufer leitungsweise auf dem Server umgesetzt werden.

Außerdem kann bei MAGIC Server Professional eine automatische, zentrale Verwaltung von Anrufen mittels des **Voice Mail Manager**

Upgrades umgesetzt werden um eine Anrufbeantworterfunktion mit studionbezogenen Ansagen und zentraler Aufzeichnung umzusetzen.

Alternativ zum Web-Client kann auch ein **PhonerSet** zur Bedienung verwendet werden. Hier können maximal 12 Leitungen dargestellt werden.

Das optionale **Ember+/DHD SetLogic** Upgrade (pro Audio-Core erforderlich), erlaubt die Signalisierung und Steuerung über DHD SetLogic und/ oder Ember+.

Lizenzierung & Update Support

Das Lizenz-Management des MAGIC Servers erfolgt über eine Cloud-basierte Lösung, so dass eine Internet-Verbindung zwingend erforderlich ist. Dies ermöglicht zeitnahe Funktions-Updates, flexible Floating- und Test-Lizenzen.

Die Lizenz wird grundsätzlich als Lifetime-Lizenz ausgeliefert und beinhaltet eine 12-monatige Update-Berechtigung.

Für **MAGIC Server Basic** kann nach den 12 Monaten optional ein kostengünstiger jährlicher Supportvertrag mit Update-Berechtigung abgeschlossen werden. Damit ist sichergestellt, dass immer die neueste Version verwendet werden kann und alle Sicherheitsupdates zeitnah zur Verfügung stehen. Zusätzlich beinhaltet der Supportvertrag Remote-Support für vier Support-Tickets pro Jahr über unser Support-Portal.

Alternativ bieten wir eine **Renewal-Lizenz** an, die jederzeit erworben werden kann und eine Update-Berechtigung für 12 Monate beinhaltet. Darüber hinaus ist ein Jahr lang Basis-Support für vier Support-Tickets über unser Support-Portal enthalten.

Für **MAGIC Server Professional** ist nach den 12 Monaten der Abschluss eines Supportvertrags verpflichtend. Die jährlichen Kosten des Supportvertrags ergeben sich aus einem Basisbeitrag sowie aus der Anzahl der aktivierten Telefonhybrid-Kanäle zu einem definierten Stichtag. Der Supportvertrag beinhaltet neben der Update-Berechtigung eine Remote-Unterstützung für 12 Support-Tickets pro Jahr über unser Support-Portal.

AUDIOCODEC-ERWEITERU

MAGIC THipPro ACconnect Upgrade



MAGIC ACip3 Audiocodec



- Vollständige Integration des MAGIC ACip3 Audiocodecs in MAGIC THipPro LAN und Screener Software
- Audiocodec-Steuerung über zusätzliche Anruferleitungen
- Mono-/Stereo-Audiocodec-Verbbindung
- Pretalk/Hold für Audiocodec
- Gemeinsames Telefonbuch aus SQL-Datenbank
- Audiocodec-Anbindung mittels Software-Upgrade für MAGIC THipPro
- Gleichzeitige Registrierung bei fünf SIP-Servern mit automatischer Ruferkennung




Mit dem **IP Audiocodec MAGIC ACip3** und dem **MAGIC THipPro Telefonhybrid** bietet AVT eine integrierte **All-In-One-Lösung**: es wird nur eine Management-Software benötigt, um Telefonhybrid und Audiocodec zu steuern. Der Audiocodec wird als zusätzliche Anruferleitung in der MAGIC THipPro LAN oder Screener Software dargestellt. Über die Hybrid-Software können eingehende Anrufe des MAGIC ACip3 angenommen und ausgehende Mono- und Stereo-Verbindungen aufgebaut werden. Mit dem **2-Codecs Upgrade** können sogar zwei Stereo-Signale mit nur einem MAGIC ACip3 System übertragen werden. In diesem Fall sind zwei Anruferleitungen in der Steuersoftware des Telefonhybriden verfügbar.

Details zur Audiocodec-Verbindung, wie Codieralgorithmus und Bitrate, sind über die Info-Taste der Anruferleitung abrufbar. Des Weiteren kann ein **gemeinsames Telefonbuch** genutzt werden.


Wenn der MAGIC THipPro Telefonhybrid mit dem Admin Studio Upgrade für bis zu sechs Studios genutzt wird, kann der MAGIC ACip3 Audiocodec in jedes der konfigurierten – oder auch nur in ausgewählte – Studios eingebunden werden. Die drei verfügbaren Audioschnittstellen des Audiocodec können den verschiedenen Studios zugeordnet werden. Das Audiorouting kann aber auch sehr komfortabel über das **DHD SetLogic** und **EMBER+** Protokoll gesteuert werden. Bis zu zwei MAGIC ACip3 Systeme können pro MAGIC THipPro angebunden werden. Verfügen beide Systeme über das 2-Codecs Upgrade, können so maximal vier Stereo-Audiocodecs eingebunden werden.

Das System kann sich bei 5 unterschiedlichen SIP-Servern registrieren.



SOFTWARE OPTIONEN

System Manager Upgrade



Zentrale Management Software

Besitzt eine Rundfunkanstalt **mehrere AVT Telefonhybride und Audio codecs**, können diese im System Manager angezeigt und verwaltet werden. Diese zentrale Management Software erlaubt eine übersichtliche Darstellung aller MAGIC TH1Go, MAGIC TH2plus, MAGIC TH6 und MAGIC THipPro/Lite Telefonhybride sowie MAGIC ACip3 Audio-codecs. Auch wenn System **unterschiedliche Software-Versionen** verwenden, werden alle Geräte unterstützt.


Für jedes Gerät werden eventuelle **Alarne** und der **Betriebszustand** (z.B. in Nutzung, in Konfiguration) angezeigt. Die Abfrage erfolgt zyklisch über SNMP. Es können System Monitor, Registration Dialog, System Panel und Firmware Download aufgerufen werden.

Alle Systeme können **von einer administrativen Stelle** auch aus der Ferne konfiguriert werden. Eine vollständige Remote-Konfiguration des Systems ist möglich, alle Presets und Super-Presets können verwaltet werden. Zur Sicherheit wird der aktuelle Status der Leitung angezeigt.

Auf ausgewählte Systeme kann ein Firmware Update von zentraler Stelle aus initiiert werden. Konfigurationen und Leitungzuweisungen können komfortabel über den System Manager aktiviert werden. Presets können somit schnell und unkompliziert geladen werden.

Pro System wird eine System Manager Lizenz benötigt.

Ember+ Steuerprotokoll



Steuerung über Ember+ fähige Systeme

Mithilfe des Steuerprotokolls Ember+ Consumer/Provider können alle Telefonhybride und Audiocodecs der **MAGIC** Familie zusätzlich oder alternativ zu den eigenen Software-Clients wie z.B. **MAGIC THipPro LAN** und **MAGIC ACip3** auch über grafische Software-Control Panels, wie der **DHD View App** und dem **LAWO Vistool** oder direkt über **Mischpulte** bedient werden.

Neben der komfortablen Eingabe der Rufnummer sind nahezu alle wichtigen Funktionen nutzbar, um Anrufer anzunehmen und auf PRETALK, HOLD oder ON AIR zu schalten.

Über die integrierte EMBER+ Funktion ist neben der Anzeige der Rufnummer auch die Darstellung von Anrufer-Informationen möglich. So kann z.B. der Name oder der Ort des Anrufers – falls dieser in der Datenbank hinterlegt ist – visualisiert werden.

Sonderfunktionen wie Presets laden, Leitungen sperren, Aufzeichnungen starten/stoppen, Fader Start & Stopp usw. sind selbstverständlich ebenso möglich.

Alle Zustände des Systems können an DHD bzw. LAWO übertragen und die Bedienele-

mente entsprechend farblich hervorgehoben werden.

Nahezu alle Funktionen sind autark – ohne einen zusätzlichen PC – möglich. Hiervon ausgenommen sind Datenbank-Abfragen zur Anzeige von Anrufer-Informationen und Aufzeichnungen über eine AVT Client PC-Software.

Je nach System stehen bis zu 96 programmierbare GPIOs, 8 EMBER+ Provider und 16 EMBER+ Consumer sowie einige vordefinierte Workflows zur Verfügung, die eine hervorragende Integration zwischen AVT und Ember+ fähigen Systemen wie DHD oder LAWO ermöglichen.

Eine mögliche Anwendung ist z.B. die Realisierung von bis zu 16 Aufzeichnungsplätzen, die über ein (virtuelles) Mischpult ein Telefonhybrid-System ohne PC komfortabel bedienen können.

Bei aufwändigeren Ember+ Konfigurationen bieten das **Ember+ Consumer Extension Upgrade (DHD)** und das **Ember+ Dial Pad Extension Upgrade (Lawo)** eine vereinfachte Programmierung.

ANRUFBEANTWORTER

MAGIC THipPro VoIP VMS



MAGIC THipPro VoIP VMS

DSP **VoIP** **VLAN** **HD** **Ember+** **DHD** **GPIO** **230V** **SQL** **Dante** **Ravenna**

- Anrufbeantworter für 8 oder 16 VoIP-Leitungen
- Individuelle Ansagetexte können abgespielt werden
- Bis zu 32 Anrufer können im Vollausbau aufgezeichnet werden.
- Bis zu 5 Arbeitsplätze konfigurierbar
- Redundanter File-Server
- Optionale redundante Stromversorgung

Das MAGIC THipPro Voicemail System zur Anbindung an VoIP-fähige Nebenstellenanlagen oder VoIP-Hauptanschlüssen dient zur automatisierten Aufzeichnung von bis zu – in der maximalen Ausbaustufe – **32 gleichzeitigen Anrufen**, die als WAV-Datei auf einem File-Server abgelegt werden.

Das DSP-basierte Aufzeichnungssystem verfügt wahlweise über 8 oder 16 Anruferleitungen. Bestandssysteme mit 8 Leitungen können bei Bedarf durch ein Hardware-Upgrade auf 16 Leitungen aufgerüstet werden.

Die Konfiguration und Steuerung erfolgt über den im Lieferumfang enthaltenen MAGIC THipPro VMS Client. Maximal können **bis zu fünf VMS Clients** auf ein System zugreifen.

Bis zu vier 8er oder zwei 16er Systeme können gemeinsam in der grafischen Benutzer-Oberfläche verwaltet werden, so dass in Summe maximal 32 Aufnahmekanäle zur Verfügung stehen.


Bis zu zwei Clients können die Master-Funktion übernehmen. Ein Master zeichnet die Anrufer auf speichert die Aufzeichnung als WAV-Datei ab. Aus Performance-Gründen sollten die Aufzeichnungen auch auf diesem PC gespeichert werden. Mit dem **File Server Redundanz** Upgrade, kann bei Ausfall dieses PCs ein zweiter Master-PC die Funktion automatisch übernehmen.




MAGIC THipPro VMS mit optionaler redundanter Stromversorgung

ANRUFBEANTWORTER

MAGIC THipPro VMS PC Software



Beispielapplikation



Funktionen

• Ansage

Jeder Anruferleitung – alternativ auch einer Leitungsgruppe – kann ein individueller Ansagetext zugewiesen werden.

Die Ansagetexte werden im System nicht-flüchtig abgespeichert oder können über einen VMS-Client (der als Master-PC konfiguriert ist) dynamisch – z.B. über ein Playout-System – aktualisiert werden.

Das Abspeichern der Ansagetexte auf das VMS-System erfolgt über den einfachen Import einer WAV-Datei mit einer Audiobandbreite von maximal 8-kHz, so dass Anrufer im HD-Voice Modus (G.722) eine Ansage in sehr guter Qualität hören können.

Die Dauer einer Ansage kann bis zu 30 Sekunden betragen, wobei diese als Dauerschleife ohne Aufzeichnung oder mehrfach (1...3 mal) vor der Aufzeichnung abgespielt werden kann.

• Aufnahme

Eine Aufnahme wird als WAV-Datei auf dem konfigurierten Master-PC abgespeichert, wobei immer nur das ankommende Signal aufgezeichnet wird.

Sowohl die Verzeichnisstruktur zum Speichern der WAV-Dateien als auch der Dateiname kann dabei weitestgehend frei konfiguriert werden.

Zusätzlich ist es möglich, ein entsprechendes Metafile für jede Aufnahme im DBE-Format (DIGAS von DAVID Systems) zu generieren.

Besitzt der Anwender auch ein MAGIC THipPro Telefonhybrid-System, werden automatisch vorhandene Informationen des Anrufers aus der SQL-Datenbank des Systems zur Erzeugung des Dateinamens und des Metafiles genutzt.

Die Aufnahmedauer kann in Stufen von 20 Sekunden bis zu 10 Minuten für jede Anruferleitung bzw. für jede Leitungsgruppe separat begrenzt werden.

Anstelle einer Aufzeichnung ist auch nur das Abspielen einer Ansage möglich. In dieser Betriebsart kann außerdem nach der Ansage eine Rufweiterleitung für jede Anruferleitung/ Leitungsgruppe zu einer beliebigen Rufnummer konfiguriert werden.

Zu Backup-Zwecken erlaubt das optionale Redundanz-Upgrade eine parallele Aufzeichnung aller Anrufe auf einem zweiten PC.

Ein Management-System zur Verwaltung der Aufzeichnungen ist nicht Teil des Systems, jedoch können die Aufnahmen an jedem VMS-Client abgespielt werden.

• Absage

Für alle Leitungen kann eine identische Absage konfiguriert werden, die abgespielt wird, wenn die maximale Aufnahmedauer erreicht wird.

• Monitoring

Dank der integrierten Pretalk Streaming Funktion kann ein Anruf über einen Button live abgehört werden, eine Kommunikation mit dem Anrufer ist dabei nicht möglich.

INTERCOM GATEWAY

MAGIC THipPro VoIP Intercom



MAGIC THipPro VoIP Intercom



DSP VoIP ISDN POTS VLAN QoS HD ACCESS SQL AES67 Dante Ravenna
Ember+ DHD GPIO 230V

- Intercom Gateway für 8 oder 16 VoIP-Leitungen
- 2 x analoge und 4 x digitale Audio-Eingänge/Ausgänge
- Optional 8 x AES67 bzw. 32 x Dante/Ravenna
- Bis zu 20 Arbeitsplätze
- Bis zu 10 Systeme in einer Oberfläche
- Optionales PreTalk Streaming
- Optionales Dual LAN Modul
- Optionale redundante Stromversorgung



Das **MAGIC THipPro Intercom System** ist ein DSP-basiertes Gateway, das in zwei Versionen erhältlich ist: MAGIC THipPro 8 VoIP Intercom mit 8 Leitungen und MAGIC THipPro 16 VoIP Intercom mit 16 Leitungen, das 8-Leitungs-System kann durch ein Hardware-Upgrade auf 16 Leitungen erweitert werden.

Das 1HE-Gerät verfügt über acht digitale Audioleitungen (vier AES/EBU-Schnittstellen) und zwei analoge Audioein- und -ausgänge. Es stehen zwei Handset/Headset-Schnittstellen zur Verfügung.

Mit der **AES67-Lizenz** können durch ein Software-Upgrade acht weitere Audiokanäle genutzt werden.

Alternativ kann ein natives **Dante** oder **Ravenna-Modul** mit 32 Audio-Kanälen bestückt werden. AES67 wird von beiden Modulen unterstützt.

Mit dem **Dual LAN Modul** kann das System um zwei weitere LAN-Schnittstellen erweitert werden, so dass insgesamt vier LAN-Interfaces zur Verfügung stehen.

Mit dem **HD Voice** (G.722) Upgrade können Verbindungen in 7 kHz Qualität aufgebaut und empfangen werden. Optional ist zudem ein **redundantes 5V-Tischnetzteil** verfügbar, hierfür ist ein Hardware-Upgrade nötig.

MAGIC THipPro VoIP Intercom unterstützt auch die **Pretalk Streaming** Funktion. Mit diesem Upgrade kann die LAN-Verbindung zwischen dem Steuer-PC und dem System für Pretalk verwendet werden, so dass keine Audioverkabelung erforderlich ist. Das Gespräch mit dem Anrufer erfolgt über die PC-Soundkarte oder ein USB-Headset. Insgesamt können bis zu zehn Pretalk Streaming Lizenzen aktiviert werden, die einem PC-Arbeitsplatz fest zugeordnet werden können.

Eine Lizenz für einen Arbeitsplatz ist bereits im Lieferumfang enthalten, weitere Lizenzen für **bis zu 20 Arbeitsplätze** (eine Lizenz pro System und Arbeitsplatz) sind optional erhältlich.

Die Software ermöglicht es dem Benutzer, Anrufe anzunehmen und zu wählen und die Empfangs- und Sendepegel zu sehen. Bei Sprachproblemen kann in Senderichtung ein **variabler Pegel-Booster** genutzt werden. Anrufe können weitergeleitet werden, außerdem steht eine **Hold**-Funktion zur Verfügung. Für eine vereinfachte Bedienung lassen sich Leitungen vorbelegen. Leitungen lassen sich zudem mit einer **VIP-Funktion vorbelegen**, so dass diese von VIPs exklusiv angerufen werden können. Eine gemeinsame **SQL-Datenbank** ist für alle Systeme verfügbar. Bei einem Anruf kann eine **WAV-Datei** als Leitungskennung abgespielt werden, eine weitere Audio-Datei kann außerdem zur Alarmierung abgespielt werden, wenn eine Verbindung unbeabsichtigt netzseitig abgebaut wurde. Die Anwendung kann maximal **zehn Geräte** steuern.

Zubehör



Headset Monaural mit RJ- oder USB-Kabel

- keine Steuerung der Systeme möglich
- für USB wird optionales Pretalk Streaming benötigt



Headset Binaural mit RJ- oder USB-Kabel

- keine Steuerung der Systeme möglich
- für USB wird optionales Pretalk Streaming benötigt



Handset mit USB-Kabel

- keine Steuerung der Systeme möglich
- optionales Pretalk Streaming benötigt



Handset mit RJ-Kabel

- keine Steuerung der Systeme möglich



Analoges Telefon mit Display

- Für MAGIC TH1Go
 - Steuerung der Anruferleitung bei TH1Go
- Für MAGIC TH2plus (nur im POTS Betrieb)



Keypad für MAGIC TH2plus bzw. MAGIC TH6

- Steuerung von 2 bzw. 6 Anruferleitungen



POTS-VoIP-Gateway

- Einbindung eines VoIP Systems in POTS Umgebungen
- Zur Konvertierung der VoIP Signale für bestehende POTS Infrastruktur




GSM-Adapter

- Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)
- GSM-Adapter für POTS
- GSM/LTE Gateways für VoIP



DUAL Mounting Kit

- Gemeinsame Frontblende
- Zwei 1/2 x 19“ Geräte können nebeneinander in ein 19“ Rack montiert werden



AVT Audio Video Technologies GmbH

Nordostpark 91
90411 Nürnberg
GERMANY

+49 911 5271 0

info@avt-nbg.de
www.avt-nbg.de

twitter.com/avtgmbh